




## 27 英寸 8K HDR 监视器

KUM-2720QD, 27 英寸 8K HDR 技监局监视器, 3840x2160 的分辨率, 1000 Nits 高亮度, 广色域, 液晶面板色域达到98% P3 标准以上。支持 PQ、HLG 等各种 HDR 伽马曲线和 SDR 与 HDR 图像对比功能。KUM-2720QD 提供了出色的性能和独一无二的高级功能, 如波形图、矢量图、色域转换、画面静帧、暗部细节查看等功能, 是专业和高品质 8K 视频直播、拍摄、后期制作等应用的不二选择。



## 型号样式图



## 产品特点


- 采用 3840x2160 4K分辨率, 全视角10bit IPS 液晶面板
- 12Bit 视频处理技术, 图像无延迟
- 4路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)
- 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式
- 12G-SDI 四链路 8K SDI 信号最大支持 8192x4320 60p 格式
- 支持 SQD 和 2SI 格式的4K、8K信号
- 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式
- 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示
- 四画分模式 (边界框线/窗口可选)
- 支持 Payload ID 显示
- 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020)
- 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass)
- 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
- EOTF Log 曲线: Slog(SDR), Slog2(SDR), Slog3(SDR), Slog3(HDR)
- 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6, HDR占比分析
- 支持4K HDR波形图, 矢量图, 支持标记/Box控制调节功能
- 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件
- 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2)
- S1-S8 8个可选场景设置
- 支持水平镜像, 辅助聚焦, 伪色彩, 斑马纹
- SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能
- 支持全扫描, 过扫描, 全蓝/黑白模式
- 16通道嵌入式音频表
- 静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0/5.0协议)
- 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能
- 按键锁定功能, 画面静帧功能
- 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表
- GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线)
- 铝合金机壳, 内置扬声器

液晶面板	
产品型号	KUM-2720QD
背光	LED,98%P3
屏幕尺寸	27"
分辨率	3840 × 2160
屏幕比例	16 : 9
可视角度	178°(H) / 178°(V)
色深	1.07B
亮度	1000cd/m <sup>2</sup>
对比度	1400:1
信号输入	
1 × SDI SFP+	SDI SFP+ 光纤模块接口输入
1 × HDMI 2.0	支持HDMI 2.0 信号
4 × BNC	12G-SDI 1/2/3/4 信号输入 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
信号输出	
4 × BNC	12G-SDI 1/2/3/4 信号输入 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
音频输出/输入	
SDI/HDMI 音频输入	每通道SDI解嵌16通道音频, 任选2通道音频输出
音频表显示	音频表垂直/水平显示
音频耳机输出	3.5mm 耳机插孔
扬声器	2.5W×2
基础参数	
输入电压	AC 100-240V 50/60Hz
功耗消耗	120 W
VESA 安装	VESA MIS-D (200×200mm)
配件	电源线/底座

□ 规格如有变更, 恕不另行通知。

### 8K 信号

康维讯12G-SDI 8K 监视器最大可支持8192x4320 60P 信号, 8K 标准信号格式包括4320p23.98、24、25、29.97、30、50、59.94 和60P。凭借先进的信号处理技术, 8K HDR 监视器可助用户查看真实色彩还原的世界。




### 运动自适应隔行转逐行

先进的信号处理技术和独有的视频处理引擎—运动自适应隔行转逐行, 实现快动作画面优异的快速响应性能。通过精准的算法解决运动画面的模糊和锯齿问题, 使图像更加清晰流畅, 满足更高图像要求的各种应用和场景, 例如体育直播、摄像机移摇和字幕滚动等。



### 支持多种伽玛、EOTF 曲线转换

康维讯8K和4K 系列监视器支持Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6选择, 支持适用于广电行业/ 数字电影标准的多种EOTF 曲线转换, 包括Slog(SDR), Slog2(SDR), Slog3(SDR), Slog3(HDR)等, 实现与摄像机系统完美结合使用。




### 支持 HDR 波形, 显示亮度值 (nit), HDR 占比分析

HDR 参考白基准为 203nit, 超过 203nit 部分被认为是 HDR 高光, 且 HDR 高光占比不宜超过整体画面的 20%。HDR 波形图、HDR 百分比显示功能, 可以让 HDR 数据分析更为直观和便捷, 让节目创作者更轻松地掌握 HDR 部分在整个画面的合理占比, 实现更理想的艺术创作效果。



### 支持 2SI 和 SQD 格式 4K/8K 信号模式



4K/8K 2 Sample Interleave (2SI) 模式: 基于像素进行分割



4K/8K Square Division (SQD) 模式: 基于象限进行分割


### 高动态范围 (HDR) 显示

康维讯8K和4K系列和全高清KVM-6X系列监视器支持HDR显示功能, HDR的可选模式包括PQ(ST2084)、HLG。支持可以显示更大的高度动态范围, 并提供极高水平的图像质量和图像还原。



### ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件

所有的康维讯监视器在出厂前都将经过严格的色彩校准, 已达到最佳的亮度、伽马和色温状态。支持 ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件。



### 支持导入自定义3D LUT较色表

用户可根据自己的需要加载2种不同颜色类型的3D LUT文件, 从而使DIT和后期制作等工作变得简单直观, 优化了工作流程, 提高了工作效率。



### 四画分模式支持不同格式同时混合显示

四画分模式支持4K/高清/标清 (1/p) 不同格式信号同时混合显示。任意2路画面可一键全屏显示, 亦可通过GPI控制任意四路画面全屏显示。每个画面色空间和动态范围都可以单独设置。四个画面都能独立显示HDR波形图。



### 4K HDR 波形图 | 矢量图

4K HDR 波形图, SDI 和 HDMI 信号都支持: 波形图、矢量图、直方图、音频相位等功能; 测量精确度达到专业测试仪器水平。波形图还具有峰值报警功能。



### 暗部细节查看功能

暗部细节查看功能旨在帮助画面的低亮度画面部分进行亮度提升。在不会降低明亮区域图像质量、不改变黑电平且不影响中间色调的情况下增加阴影细节。



### 4K BOX标记功能

BOX功能实现在监视器上灵活设置安全框的高度和宽度, 以及上下左右的位置挪移。方便摄影师在拍摄时根据画幅比例灵活调整, 为实现传统电视与移动端同时制播带来极大便利。



### 斑马纹

斑马纹功能是指当曝光度超过预设值时, 监视器屏幕出现斑马纹斜线, 以准确反映视频画面的曝光情况, 有助于提示摄像师调整光圈获得合适的曝光值。

